

**avis**
PROFESSIONAL

PRIMAIRE DE REBOUCHAGE MDF AQUA



DESCRIPTION

Primaire à base d'eau à séchage très rapide pour l'apprêtage du MDF en intérieur. Il possède un bon pouvoir couvrant et des propriétés de remplissage élevées et convient donc parfaitement aux supports absorbants tels que le MDF.

APPLICATION

Grâce à sa capacité de remplissage, il est particulièrement adapté à l'apprêtage le MDF.

MODE D'EMPLOI

- Assurez-vous que la surface soit propre, sèche et exempte de graisse.
- Utilisez ce produit dans une pièce bien ventilée.
- Mélanger bien le Primaire de rebouchage MDF Aqua au préalable.
- Appliquer le produit à l'aide d'un Brosse ou d'un rouleau sur l'objet à traiter.
- Température de traitement > 10 °C

CARACTÉRISTIQUES

Conditionnement :	250 ML - 500 ML - 1 L
Couleur :	blanc
Degré de brillance :	mat



Pearl Paint Group

Postbus 2365 | 8203 AH Lelystad | T +31(0)320 - 28 53 56 | advies@avisprofessional.nlwww.avisprofessional.nl
PEARLPAINTGROUP



DONNÉES TECHNIQUES

Rendement théorique :	17,2 m ² /l (épaisseur de la couche sèche 25 micromètres)
Rendement pratique :	12,3 m ² /l (épaisseur de la couche sèche 35 micromètres)
Brosse/rouleau et Pistolet	
Pulvérisation :	Pistolet Airless
	Pression 100 bar min. 3 bar
	Buse Min. 0,013 inch. Min. 1,8 -2 mm
Épaisseur de la couche :	25-35 microns (séchée)
Séchage :	Forcé 30 secondes à 60°C
Sec hors poussière:	15 minutes
Sec au toucher :	15 minutes
Recouvrable:	1 heure et entièrement chargeable après 24 heures à 20°C
Densité :	Environ 1,55kg/l
Teneur en matières solides :	environ 52 %.
Fluidité :	bonne
Adhérence :	bonne
Elasticité :	bonne
Dilution :	eau
Nettoyage des outils :	avec de l'eau et une solution savonneuse
Durée de conservation :	24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert. Stocké à une température comprise entre 5° et 30°C
Emballages :	250 ml, 500 ml, 1 l
Degré de brillance :	mat
Couleur :	blanc

SIGNIFICATION DES ICÔNES



180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERSBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPIJT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN