

**avis**
PROFESSIONAL

COUCHE DE FOND AQUA

DESCRIPTION

Avis Couche de fond Aqua est un primaire uréthane-acrylate modifié à base d'eau pour l'intérieur et l'extérieur. Couche de fond Aqua sèche rapidement, régule l'humidité, est facile à appliquer et a une bonne fluidité.

APPLICATION

S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur comme couche de fond sur le bois brut ou nu, sur les anciennes peintures à base de résine alkyde et comme couche de fond pour le béton, le plâtre, etc.

MODE D'EMPLOI

- Enlevez les anciennes couches de peinture.
- Assurez-vous que la surface est sèche, propre et exempte de graisse.
- Mélanger bien le couche de fond Aqua à l'avance.
- Appliquez 2 couches de fond Aqua.
- Finir avec la couche finale.

CARACTÉRISTIQUES

Conditionnement :	250 ML - 500 ML - 1 L - 2,5 L
Couleur :	blanc et gris RAL 7040
Degré de brillance :	semi-mat



Pearl Paint Group

Postbus 2365 | 8203 AH Lelystad | T +31(0)320 - 28 53 56 | advies@avisprofessional.nlwww.avisprofessional.nl
PEARLPAINTGROUP

**DONNÉES TECHNIQUES**

Rendement théorique :

Sec hors poussière:

Sec au toucher:

Recouvrable:

Densité :

Teneur en matières solides :

Dilution :

Nettoyage des outils :

Durée de conservation :

Emballages :

Niveau de brillance :

Couleur :

à 35 µm d'épaisseur de film sec 12 m²/litr

après environ 30 minutes

après environ 30 minutes

après environ 2 heures

environ 1,35 kg/litr

environ 45

prêt à l'emploi pour brosse et rouleau, si nécessaire diluer avec 5% d'eau.

à l'eau tiède

24 mois à compter de la date de production si le produit est conservé à une température comprise entre 5°C et 30°C dans son emballage d'origine non ouvert.

250 ML - 500 ML - 1 L - 2,5 L

semi-mat

blanc et gris RAL 7040

SIGNIFICATION DES ICÔNES

180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPUIT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN