



**avis**  
PROFESSIONAL



# MINIUM SANS PLOMB

## DESCRIPTION

Avis Minium sans plomb est un inhibiteur de rouille séchant à l'air pour l'intérieur et l'extérieur, basé sur une résine alkyde modifiée avec du phosphate de zinc comme pigment actif à l'inhibition de rouille. Il convient également à la protection du bois en contact avec le béton ou la maçonnerie.

## APPLICATION

Pour une utilisation intérieure et extérieure sur l'acier, l'acier métallisé, l'acier brut et sablé et le bois. Sur les bords des cadres de fenêtres en bois en contact avec la maçonnerie comme couche d'étanchéité.

## MODE D'EMPLOI

- Assurez-vous que la surface soit sèche, propre et exempte de graisse.
- Mélanger bien Minium sans plomb au préalable.
- Appliquez 2 couches. Si vous le souhaitez, diluez la première couche de 5% maximum avec du white spirit. Après le séchage de la deuxième couche, repassez une couche d'apprêt et terminez par une finition brillante ou satinée.

## CARACTÉRISTIQUES

Conditionnement :	250 ML - 500 ML - 1 L - 2,5 L
Couleur :	brun orangé
Niveau de brillance :	mat



Pearl Paint Group

Postbus 2365 | 8203 AH Lelystad | T +31(0)320 - 28 53 56 | advies@avisprofessional.nl

www.avisprofessional.nl

  
PEARLPAINTGROUP





## DONNÉES TECHNIQUES

Rendement théorique :	12 m <sup>2</sup> /ltr
Sec hors poussière:	après environ 4 heures
Sec au toucher:	après environ 6 heures
Recouvrable:	après environ 24 heures
Densité :	environ 1,42 kg/ltr
Dilution :	prêt à l'emploi pour pinceau et rouleau, si nécessaire diluer avec du white-spirit.
Nettoyage des outils :	white spirit, benzène ou nettoyant pour brosses.
Durée de conservation :	24 mois à compter de la date de production, si le produit est conservé à une température comprise entre 5°C et 25°C dans son emballage d'origine non ouvert.
Contenu de l'emballage :	250 ML - 500 ML - 1 L - 2,5 L
Niveau de brillance :	Mat
Couleur :	brun orangé

## SIGNIFICATION DES ICÔNES



180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPUIT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN