



# SUPER COUCHE DE FOND



## DESCRIPTION

Avis Super couche de fond est un primaire rapide à base d'alkyde. Il peut être utilisé sur les boiseries intérieures et extérieures. Il possède de bonnes propriétés telles qu'un pouvoir couvrant élevé, un bon remplissage et une bonne couverture des bords. La laque sèche très rapidement et peut être repeinte après 2 heures, ce qui permet d'appliquer plusieurs couches en une journée.

## APPLICATION

Pour l'intérieur et l'extérieur sur tous les bois et les surfaces métalliques déjà traitées.

## MODE D'EMPLOI

- Enlevez les anciennes couches de laque.
- Assurez-vous que la surface soit sèche, propre et exempte de graisse.
- Bien mélanger le Super Couche de Fond avant de l'utiliser.
- Entre l'application des différentes couches, la surface est légèrement poncée avec du papier abrasif fin (P380).
- En cas de métal non traité : appliquer d'abord une couche anticorrosion.

## CARACTÉRISTIQUES

Emballage :	250 ML - 500 ML - 1 L - 2,5 L
Couleur :	blanc et gris
Niveau de brillance :	mat





## DONNÉES TECHNIQUES

Rendement théorique :	12 m <sup>2</sup> /ltr
Épaisseur de la couche :	35 µm
Sec hors poussière:	après 30 minutes environ.
Recouvrable :	après environ 2 heures.
Dilution :	prêt pour la brosse et le rouleau
Nettoyage des outils :	white spirit
Durée de conservation :	24 mois à compter de la date de production si le produit est conservé dans son emballage d'origine non ouvert.
Emballages :	250 ML - 500 ML - 1 L - 2,5 L
Niveau de brillance :	Mat
Couleur :	blanc et gris

## SIGNIFICATION DES ICÔNES



180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPUIT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN