



PEINTURE MURALE DE PROJET



DESCRIPTION

Peinture murale mate, sans solvant, diluable à l'eau, à base de dispersion de styrène-acrylate, pour l'intérieur. Cette peinture est d'un blanc éclatant, elle sèche rapidement et insaponifiable.

APPLICATION

Comme couche de finition sur les murs et les plafonds à l'intérieur. Convient aux surfaces suivantes : plâtre, stuc, papier peint, panneaux durs et souples, et plaques de plâtre.

MODE D'EMPLOI

- Assurez-vous que la surface soit propre, sèche et exempte de graisse.
- Enlevez la peinture qui s'écaille.
- Pré-traiter les surfaces poudreuses ou absorbantes avec Primaire de fixation Avis.
- Mélangez bien la peinture murale Projet avant de l'utiliser.
- Lorsque vous utilisez différents emballage sur une même surface, mélangez d'abord les emballages entre eux.
- Appliquez la peinture murale au rouleau de manière uniforme de haut en bas jusqu'à ce que toute la surface soit couverte. Évitez le séchage de la surface peinte avant l'application de la couche suivante afin d'éviter les traces.
- Température de traitement > 5°C.
- Nettoyez les outils à l'eau immédiatement après leur utilisation.

CARACTÉRISTIQUES

Emballages :	2,5 L - 5 L - 10 L
Couleur :	blanc
Degré de brillance :	mat





DONNÉES TECHNIQUES

Rendement théorique :
Données de Pistolage:

A 40 mu d'épaisseur de film sec 8 m2/ltr

Pression
Ouverture
Dilution

Pistolage conventionnel
3 – 4 atm
1,8 mm – 2 mm
5 – 10%

Airless
120 – 150 atm
0,013 inch
0 – 3%

Épaisseur de la couche :

Épaisseur moyenne de la couche 40 mu, selon le substrat et l'application

Sec hors poussière:
Recouvrable:
Densité :
Fluidité:
Dilution :

30 minutes
6 heures
1,58 kg/l
Légèrement pâteux
Prêt pour le pinceau et le rouleau, pour le pistolage, diluer avec de l'eau.

Nettoyage des outils :
Durée de conservation :

immédiatement après l'utilisation, avec de l'eau.
Dans un emballage non ouvert, 24 mois. Stocker et transporter à l'abri du gel.

Type de liant :
Emballages:
Degré de brillance :
Couleur :

Dispersion styrène-acrylate
2,5 L - 5 L - 10 L
mat
blanc

SIGNIFICATION DES ICÔNES



180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPUIT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN