




SUPER DÉCAPANT



DESCRIPTION

Un décapant professionnel et intensif sans chlorure de méthylène à action très rapide. Applicable sur presque toutes les surfaces et particulièrement adapté pour enlever les laques alkydes, les laques à l'eau, les revêtements époxy et polyuréthane à 1 ou 2 composants. Super décapant ne contient pas d'acides, d'alcalis, de NMP, de chlorure de méthylène, de biocides ou de conservateurs.

APPLICATION

Peintures alkydes, bitumes, peintures à l'eau, mastics, revêtements à un et deux composants, adhésifs, graffitis, surfaces en bois, minérales et métalliques.

MODE D'EMPLOI

- Lorsque vous utilisez l'aérosol, couvrez/protégez la zone et amenez l'aérosol à température ambiante. Température de traitement entre 5 °C et 25 °C.
- Lorsque vous utilisez un Brosse : Appliquez le super décapant à la brosse en épaisseur de couche suffisante sur le support à traiter.
- Laissez le produit agir pendant au moins 15 minutes. Dans le cas de revêtements à 2 composants, prolonger le temps de pénétration.
- Retirez les résidus de peinture dissous avec un grattoir ou un couteau à mastic.
- Si nécessaire, répéter le traitement et laver à l'eau.
- L'emballage vide peut être éliminé avec les déchets commerciaux, à condition qu'il soit bien vide et sec. Sinon, conformément à la loi sur la gestion de l'environnement.

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-----------------------|----------------|
| Conditionnement : | 750 ML - 2,5 L |
| Couleur : | S/O |
| Niveau de brillance : | S/O |