



AÉROSOL SUPER DÉCAPANT



DESCRIPTION

Décapant à peinture très professionnel et puissant, sans chlorure de méthylène, à action très rapide. L'Aérosol super décapant ne contient pas d'acides, d'alcalis, de NMP, de chlorure de méthylène, de biocides ou de conservateurs.

APPLICATION

Convient aux surfaces en bois, minérales et métalliques. Enlève les peintures alkydes et à l'eau, les revêtements époxy et polyuréthanes à 1 ou 2 composants, le bitume, les mastics, la colle et les graffitis, entre autres.

MODE D'EMPLOI

- Couvrez/plâtrez la zone et amenez la bombe à température ambiante (température de traitement 5 °C et 25 °C).
- Agiter pendant deux minutes avant utilisation.
- Pulvériser en une couche épaisse sur le support à traiter.
- Laissez le produit agir pendant au moins 15 minutes. Dans le cas de revêtements à 2 composants, prolonger le temps d'application.
- Retirez les résidus de peinture dissous avec un grattoir ou une spatule.
- Répétez le traitement si nécessaire.
- Lavez à l'eau.
- Les emballages vides peuvent être jetés dans les déchets gris, à condition qu'ils soient correctement vidés et secs.

CARACTÉRISTIQUES

Conditionnement :	500 ML
Couleur :	Transparent à blanc/jaune nuageux
Niveau de brillance :	S/O



**DONNÉES TECHNIQUES**

Efficacité théorique :	2-3 m ² /kg selon l'objet, la salissure et la méthode d'application
Épaisseur de la couche :	Suffisamment couvert
Densité à 20°C :	0,794 kg/L
Durée de conservation :	Voir le dessous de l'aérosol
Odeur :	Solvants
Valeur PH :	Environ 8
Contenu de l'emballage :	bombe aérosol de 500 ML et pot de 750 et 2500 ML
Couleur :	Transparent à blanc/jaune nuageux

SIGNIFICATION DES ICÔNES

180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPUIT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN