



avis
PROFESSIONAL

VERNIS DE PROTECTION MÉTAL



DESCRIPTION

Revêtement à séchage rapide pour prévenir la rouille. Possède une excellente adhérence aux substrats métalliques. Le revêtement de protection est basé sur une combinaison unique de divers liants à base d'eau. Fournit une couche de protection efficace contre la rouille (supplémentaire).

APPLICATION

Pour la protection du fer et du métal, peut être utilisé sur les surfaces métalliques neuves ou affectées par la rouille.

MODE D'EMPLOI

- Peut être utilisé sur le fer et le métal sans prétraitement.
- Mélanger bien le Vernis de protection pour métal avant de l'utiliser.
- Lorsque vous utilisez différentes boîtes sur une même surface, mélangez d'abord ces boîtes entre elles
- Appliquer directement sur la surface à traiter avec un pinceau ou un rouleau.
- Si nécessaire, une deuxième couche peut être appliquée après le séchage.

CARACTÉRISTIQUES

Conditionnement :	250 ML - 500 ML - 1 L
Couleur :	transparent
Niveau de brillance :	haute brillance, satiné et mat



Pearl Paint Group

Postbus 2365 | 8203 AH Lelystad | T +31(0)320 - 28 53 56 | advies@avisprofessional.nl

www.avisprofessional.nl


PEARLPAINTGROUP





DONNÉES TECHNIQUES

Rendement théorique :	12 m ² /l
Sec hors-poussières :	Après 1 heure
Recouvrable :	Après 4 heures
Densité :	environ 1,08 kg/l
Extrait sec	environ 42 %
Dilution :	Avec de l'eau
Nettoyage des outils :	Avec de l'eau
Durée de conservation :	24 mois dans un récipient fermé, stocké à température ambiante
Contenu de l'emballage :	250 ML - 500 ML - 1 L
Niveau de brillance :	Brillant, satiné et mat
Couleur :	Transparent

SIGNIFICATION DES ICÔNES



180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPUIT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN