



IMPRÉGNATION TIMBERCOTE

DESCRIPTION

Une imprégnation transparente, mate et régulatrice d'humidité pour l'extérieur. Imprégnation Timbercote faiblement filmogène et pénètre profondément dans le bois.

APPLICATION

Pour les bois tendres tels que le séquoia, le cèdre rouge et le pin brut. Imprégnation Timbercote convient aux charpentes de façade et au bois de jardin non traités. Convient également comme Couche de fond pour le Vernis extérieur Timbercote.

MODE D'EMPLOI

- Retirez toutes les anciennes couches de peinture.
- Assurez-vous que la surface soit propre, sèche et exempte de graisse.
- Remuez bien Imprégnation Timbercote avant de l'utiliser.
- Appliquez au moins 2 couches.
- Ne pas diluer le produit.

CARACTÉRISTIQUES

Conditionnement :	1 L - 2,5 L
Couleur :	transparent, chêne clair, teck, noyer, blanc, gris et noir
Niveau de brillance :	mat





DONNÉES TECHNIQUES

Rendement théorique :	pour 15 µm d'épaisseur de film sec 16 m ² /l
Épaisseur de la couche :	l'épaisseur moyenne du film sec est de 15 microns, en fonction du substrat/de l'application
Séchage :	(30 sec)
Sec hors-poussières :	après environ 2 heures
Sans adhésif :	après environ 6 heures
Recouvrable :	après environ 12 heures
Densité :	1,02 kg/l
Extrait sec	13 % vol
Fluidité :	bonne
Adhérence :	bonne sur les substrats appropriés
Résistance aux intempéries :	bonne
Élasticité :	bonne
Dilution :	prêt à l'emploi pour pinceau et rouleau feutre (ne pas diluer)
Nettoyage des outils :	white spirit non aromatique
Durabilité en extérieur :	appliqué en moyenne 2 ans, selon les conseils
Durée de conservation :	dans un emballage non ouvert 24 mois. Conserver à l'abri du gel et dans un emballage bien fermé.
Contenu de l'emballage :	1 L – 2,5 L
Niveau de brillance :	Mat
Couleur :	transparent, chêne clair, teck, noyer, blanc, gris et noir

SIGNIFICATION DES ICÔNES



180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPUIT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN