


**avis**  
PROFESSIONAL

# PEINTURE FLUO BIGLO



## DESCRIPTION

Peinture lumière du jour réfléchissante pour l'intérieur et l'extérieur (en combinaison avec Biglo Finition) à base de dispersion de résine synthétique de haute qualité. La peinture fluo Biglo fait partie d'un système de peinture complet : Couche de fond Biglo, Peinture fluo Biglo et Couche de finition Biglo.

## APPLICATION

Pour diverses surfaces, notamment le zinc, l'acier, le fer, les métaux non ferreux, le bois et le plastique, s'ils sont pourvus de la Couche de fond requise. Sur du utiliser uniquement à l'intérieur. Peut être utilisé pour tous les objets qui doivent être remarqués pendant le jour tels que les affiches, les panneaux publicitaires, les indicateurs de direction, les portes d'entrée, les panneaux publicitaires, les indicateurs de direction, les poteaux de marquage, les pipelines, dans l'industrie maritime, sur les camions de pompiers et d'autres objets divers qui nécessitent une attention particulière.

## MODE D'EMPLOI

- Assurez-vous que le support est propre, sec et exempt de graisse.
- Retirez la peinture écaillée et la rouille et poncez soigneusement les vieilles couches de peinture.
- Prétraitez ensuite la surface avec la Couche de fond Biglo.
- Remuez bien la peinture fluo Biglo avant de l'utiliser.
- Si vous utilisez différentes boîtes sur une même surface, mélangez d'abord les peintures entre elles.
- Appliquez plusieurs couches fines et régulières avec un pinceau ou un rouleau.
- Pour une bonne protection, le système de peinture recommandé est le suivant :  
Extérieur : 1 couche de fond Biglo, 3 couches de peinture fluo Biglo et 3 couches de finition Biglo.  
Intérieur : 1 couche de fond Biglo, 2 couches de peinture fluo Biglo et 2 couches de finition Biglo.
- Terminez toujours avec la Couche de finition Biglo pour une bonne protection contre le jaunissement et la décoloration causés par les rayons UV.
- Nettoyez les outils à l'eau immédiatement après leur utilisation avec du diluant à rincer ou du white spirit.

## CARACTÉRISTIQUES

|                       |                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Conditionnement :     | 1 L                                                                    |
| Couleur :             | blanc, jaune, orange, orange jaune, rouge orangé, rouge, vert et<br>eu |
| Niveau de brillance : | S/O                                                                    |



Pearl Paint Group

 Postbus 2365 | 8203 AH Lelystad | T +31(0)320 - 28 53 56 | [advies@avisprofessional.nl](mailto:advies@avisprofessional.nl)
[www.avisprofessional.nl](http://www.avisprofessional.nl)

PEARLPAINTGROUP





## DONNÉES TECHNIQUES

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                            |                |                |             |                          |              |  |  |  |                  |               |  |  |  |                 |           |  |  |  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------------|--------------|--|--|--|------------------|---------------|--|--|--|-----------------|-----------|--|--|--|
| Rendement théorique :    | 6 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                            |                |                |             |                          |              |  |  |  |                  |               |  |  |  |                 |           |  |  |  |
| Étalage/roulage :        | Pinceau, rouleau et pulvérisateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                            |                |                |             |                          |              |  |  |  |                  |               |  |  |  |                 |           |  |  |  |
| Pulvérisation :          | <table><tr><td></td><td><i>Pulvérisateur à air</i></td><td><i>Airless</i></td><td><i>Air-Mix</i></td><td><i>HVLP</i></td></tr><tr><td><i>Pression (en bar)</i></td><td>3,0 -- 4 bar</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><i>Ouverture</i></td><td>1,5 -- 2,0 mm</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><i>Dilution</i></td><td>10 --15 %</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                | <i>Pulvérisateur à air</i> | <i>Airless</i> | <i>Air-Mix</i> | <i>HVLP</i> | <i>Pression (en bar)</i> | 3,0 -- 4 bar |  |  |  | <i>Ouverture</i> | 1,5 -- 2,0 mm |  |  |  | <i>Dilution</i> | 10 --15 % |  |  |  |
|                          | <i>Pulvérisateur à air</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Airless</i> | <i>Air-Mix</i>             | <i>HVLP</i>    |                |             |                          |              |  |  |  |                  |               |  |  |  |                 |           |  |  |  |
| <i>Pression (en bar)</i> | 3,0 -- 4 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                            |                |                |             |                          |              |  |  |  |                  |               |  |  |  |                 |           |  |  |  |
| <i>Ouverture</i>         | 1,5 -- 2,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                            |                |                |             |                          |              |  |  |  |                  |               |  |  |  |                 |           |  |  |  |
| <i>Dilution</i>          | 10 --15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                            |                |                |             |                          |              |  |  |  |                  |               |  |  |  |                 |           |  |  |  |
| Durée de conservation :  | dans un emballage non ouvert, peut être conservé pendant 24 mois.<br>Conserver à l'abri du gel et dans un emballage bien fermé.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                            |                |                |             |                          |              |  |  |  |                  |               |  |  |  |                 |           |  |  |  |
| Contenu de l'emballage : | 1 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                            |                |                |             |                          |              |  |  |  |                  |               |  |  |  |                 |           |  |  |  |
| Couleur :                | blanc, jaune, orange, orange jaune, rouge orangé, rouge, vert et bleu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                            |                |                |             |                          |              |  |  |  |                  |               |  |  |  |                 |           |  |  |  |
| Particularités :         | Il faut savoir qu'un système Biglo a une durée de vie limitée à l'extérieur, car les pigments utilisés dans Biglo ont une moindre résistance à la lumière que les pigments ordinaires                                                                                                                                                                                                             |                |                            |                |                |             |                          |              |  |  |  |                  |               |  |  |  |                 |           |  |  |  |
| Important :              | La Couche de fond Biglo ne peut pas être appliquée sur la Couche de finition Biglo, en raison du risque de différences de tension entre les deux couches. Nous recommandons d'appliquer la peinture Biglo Fluo sur Biglo Primaire et de terminer avec Biglo Finition si nécessaire.                                                                                                               |                |                            |                |                |             |                          |              |  |  |  |                  |               |  |  |  |                 |           |  |  |  |

## SIGNIFICATION DES ICÔNES



180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERSBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPUIT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN