



COUCHE DE FOND



DESCRIPTION

Apprêt à base de résine alkyde. Peut être utilisé sur le bois intérieur et extérieur. Il possède de bonnes propriétés de couverture, fluidité et Mise en œuvre .

APPLICATION

A utiliser à l'intérieur et à l'extérieur sur du bois non traité ou comme couche de fond sur une peinture existante bien nettoyée.

MODE D'EMPLOI

- Enlevez les anciennes couches de peinture.
- Assurez-vous que la surface soit sèche, propre et exempte de graisse.
- Mélanger bien le couche de fond au préalable.
- Appliquez 2 couches Avis couche de fond.
- Finir avec la couche finale.

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Conditionnement : | 250 ML - 500 ML - 1 L - 2,5 L |
| Couleur : | blanc et gris RAL 7040 |
| Degré de brillance : | mat |





DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------|---|
| Rendement théorique : | à 35 µm d'épaisseur de film sec 15 m ² /ltr |
| Épaisseur de la couche : | 35 - 40 µm |
| Sec hors poussière: | après environ 2 heures |
| Sec au toucher : | après environ 5 heures |
| Recouvrable: | après environ 16 heures. |
| Dilution : | prêt à l'emploi pour brosse et rouleau, si nécessaire diluer avec du white-spirit. |
| Nettoyage des outils : | white spirit |
| Durée de conservation : | 24 mois à compter de la date de production, si le produit est conservé dans son emballage d'origine non ouvert. |
| Contenu de l'emballage : | 250 ML - 500 ML - 1 L - 2,5 L |
| Degré de brillance : | mat |
| Couleur : | blanc et gris RAL 7040 |

SIGNIFICATION DES ICÔNES



180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPUIT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN