



MINIUM DE FER



DESCRIPTION

Le Minium de fer Avis est un minium à base de résine alkyde modifiée contenant du pigment anti rouille actif. Le Minium pour fer Avis est appliqué en primaire antirouille pour l'intérieur et l'extérieur, sur de l'acier et de l'acier métallisé. Est également applicable sur du bois en couche de scellement sur les chants des Châssis en contact avec de la maçonnerie.

APPLICATION

Pour l'intérieur et l'extérieur sur les ferronneries et comme couche d'étanchéité sur le bois.

MODE D'EMPLOI

- Enlevez toutes les anciennes couches de peinture.
- Assurez-vous que la surface soit sèche, propre et exempte de rouille et de graisse.
- Bien mélanger le Minium de fer avant application
- Pour de meilleurs résultats, au moins 2 couches de Minium de fer sur l'acier. Poncez et dépoussiérez bien entre les couches.
- Après le séchage du Minium de fer, poncez une dernière fois la surface pour la dépoussiérer. Puis repeindre avec un apprêt et une finition.

CARACTÉRISTIQUES

Conditionnement :	250 ML - 500 ML - 1 L - 2,5 L
Couleur :	brun rouge
Niveau de brillance :	mat





DONNÉES TECHNIQUES

Rendement théorique :	à 30 µm d'épaisseur de film sec 10 m ² /ltr
Sec hors poussière:	après environ 2 heures
Sec au toucher:	après environ 3 heures
Recouvrable:	après environ 24 heures
Densité :	environ 1,70 kg/ltr
Teneur en matières solides :	environ 79
Dilution :	prêt à l'emploi pour brosse et rouleau
Nettoyage des outils :	white spirit
Durée de conservation :	24 mois à compter de la date de production si le produit est conservé à une température comprise entre 5°C et 25°C dans son emballage d'origine non ouvert.
Contenu de l'emballage :	250 ML - 500 ML - 1 L - 2,5 L
Degré de brillance :	mat
Couleur :	brun rouge

SIGNIFICATION DES ICÔNES



180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPIJT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN